

高精度多孔性材料密度测试仪 DA 系列

DA-300PM、DA-600PM、DA-900PM、DA-1200PM、DA-2000PM、DA-3000PM、DE-150PM、DE-250PM

本系列密度计主要针对多孔性材料领域的密度测量，是 Dahometer 品牌经典款产品，品质优良，密度精度高，即时显示密度值，操作顺畅方便、省时；具有更好的测量稳定性与可靠性；适合要求较高的场合。

主要针对：

精密陶瓷、磁性材料、粉末冶金、气动工具、汽车零件、机械零件、MIM 注射、磨擦材料、新材料研究实验室。符合 ASTM B311、B328、GB/T5163、JIS Z2505、JIS Z2506、MPIF StandDAd42、MPIF StandDAd45...等标准规范。



优点：

- ◆ 只要是多孔性产品皆能测量
- ◆ 任何人都可以轻易操作
- ◆ 采用德国进口感应器，更好的测量重复性
- ◆ 免翻盖式测量架，更简便的操作
- ◆ 防水机身薄膜，保护机身内部免渗水
- ◆ 0.5cm 不锈钢吊线，不弯不变形、与吊栏垂直不碰触水槽

其它功能：

- ◆ 使用水作介质，也可使用其它液体介质
- ◆ 具有水温补偿功能
- ◆ PC 材质水槽，耐磨耐摔，防腐蚀
- ◆ 配置防风防尘罩，标准 RS-232 通信接口
- ◆ 选配 DE-40 打印机，使测量结果自动打印
- ◆ 可适应现场，实验室等场所
- ◆ 提供三年品质保障服务

操作步骤

- 在显示 0.000g 状态下，将产品放入测量台，待显示稳定后，按 ENTER 键记忆，显示屏状态符号 M1 变 M2；
- 将产品作防水处理，待显示稳定后，按 ENTER 键记忆，状态符号 M2 消失，显示屏状态符号 M2 变 M3；
- 将产品放入水中，待显示稳定后，按 ENTER 键记忆，状态符号 M3 消失，三角符号指向标示 SG，即显示为密度值。

技术指标：

品牌		DahoMeter 达宏美拓						
型号	DA-300PM	DA-600PM	DA-900PM	DA-1200PM	DA-2000PM	DA-3000PM	DE-150PM	DE-250PM
最大称重	300g	600g	900g	1200g	2000g	3000g	150g	250g
称重精度	0.005 g		0.01g				0.001g	
密度	可读性	0.001 g/cm ³					0.0001 g/cm ³	
	范围	0.001~99.999g/cm ³					0.0001~99.9999g/cm ³	
	测量平台	ABS 一体注塑成型免翻盖测量架					铝合金成型	
结果显示	视密度、体密度、湿密度、总孔隙率、有效孔隙率、开孔体积、总体积、含油率、吸水率、							
测量时间	依测量模式不同，最快约 5 秒							
水槽	常规：一体注塑成型专业透明测量水槽（尺寸：长 15.3 cm×宽 10.7 cm×高 9.3cm） 定制：可依测量产品尺寸定制不同尺寸的水槽							
参数设定	水温的设定、测量介质密度设定、防水处理介质密度设定							
校正方式	单键校正、自动检测							
标准附件	①主机、②水槽、③测量台、④镊子、⑤温度计、⑥砝码、⑦防风防尘罩、⑧电源变压器一个							
电源电压	AC100V~240V 50HZ/60HZ （默认欧规标准插头，或选择其它国别标准插头）							
毛重/尺寸	4.5kg/长 42.5 cm×宽 17.5 cm×高 32.5cm							